

Modelo RMC POS - LP152

Resolución	203 ppp
Método de impresión	Transferencia térmica/térmica directa
Velocidad de impresión	152 mm (6")/s máx.
Ancho máximo de impresión	104 mm (4,09")
Longitud máxima de impresión	1778 mm (70")

Medios de comunicación

Tipo de medio	Continuo, hueco, marca negra, plegado en abanico y agujero perforado
Ancho del medio	25,4~118 mm (1,0"~4,6")
Espesor del medio	0,06 mm ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 milésimas de pulgada)
Diámetro del núcleo del medio	25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")
Longitud de la etiqueta	10~1778 mm (0,39" ~ 70") 10~889 mm (0,39" ~ 35")
Capacidad del rollo de etiquetas	127 mm (5") OD (diámetro externo)
Capacidad de la cinta	300 m (11,8") Máx.
Ancho de la cinta	110 mm (4,33")
Diámetro interior del núcleo de la cinta	25,4 mm (1")
Brecha, altura marcada en negro	≤2 mm

Características de rendimiento

Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 8 MB / SDRAM de 8 MB / La memoria Flash se puede ampliar hasta un máximo de 4 GB
Interfaz	Tarjeta USB + TF (opcional: serie, LAN, WIFI / Bluetooth)
Sensores	① Sensor de espacio ② Sensor de apertura de la cubierta ③ Sensor de marca negra ④ Sensor de cinta

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Fuentes internas	fuentes de mapa de bits alfanuméricas, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.
Código de barras 1D	Código 39, Código 93, Código 128 UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN- 13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11
Código de barras 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec
Rotación	0°, 90°, 180°, 270°
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL

Características físicas	
Dimensión	282 mm (profundidad) x 232,2 mm (ancho) x 173,4 mm (alto)
Peso	2,56 kilogramos
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de impresión	30 kilómetros
Software	
Conductor	Windows/Linux/Mac
Kit de desarrollo de software (SDK)	Windows/IOS/Android
Fuente de alimentación	
Aporte	CA 100-240 V, 1,5 A, 50-60 Hz
Producción	CC 24 V, 2,5 A, 60 W
Opciones	
Opciones de fábrica	① LAN ② Serie ③ Módulo WIFI ④ Módulo Bluetooth
Opciones del concesionario	① Porta rollos de papel externo y rollo de papel de 1"; ③ Despegadora
	② Placa de extensión para portarrollos de papel externo; ④ Cortador
Condiciones ambientales	
Operación	5~40 °C (41~104 °F), Humedad: 25~85 % sin condensación
Entorno de almacenamiento	-40~60 °C (-40-140 °F), humedad: 10~90 % sin condensación