

RMC POS

Impresora de tickets térmica



La Impresora RMC POS 230UL, cuenta con 2 interfaces, haciendo que la instalación del equipo sea mucho más sencilla y adaptable a sus necesidades de hardware y software.

Case resistente aprueba de agua, aceite y polvo, dándole la certeza de contar con un equipo confiable, seguro y resistente, adaptable a cualquier ambiente de trabajo: cocinas, bares, discotecas, exteriores, etc.

- **Interfaz:** USB + 100M estandar Ethernet
- Permite la impresión desde varios dispositivos de computo.
- Impresión de alta velocidad
- Rackeable en Pared

RMC POS

Impresión	
Método de impresión	Térmico directo
Ancho de impresión	64/76mm
Intensidad de impresión	512/576dot/line
Velocidad de impresión	230 mm x sec
Interfaz	USB+Ethernet
Diámetro del papel	83mm
Interlineado	3.75mm (puede ser ajustado)
Tamaño de caracteres	ANK Font Font A: 12x24dots Font B: 9x17dots Simplified/Traditional Chinese Character: 24x24dots
Códigos de barra	
Formatos de página	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Códigos de barra	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE
Fuentes	GB18030
Buffer	
Data	128K bytes
NV Flash	256K bytes
Energía	
Gaveta de dinero	DC 24V/1A
Fuente de poder	AC 110V/220VE-50 ~ 60HzE-DC 24V/2A
Características físicas	
Peso	1.23kg
Dimensiones	180x139x127mm
Ambientales	
Temp. de trabajo	Temperatura:0 ~ 45jæE- Humidity:10 ~ 80%
Temp. de almacenaje	Temperatura:-10 ~ 60jæ E-Humidity:10 ~ 90%
Fiabilidad	
Cortador automático	2 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
Mecanismo	150 kilometros
Estándares de conformidad	
Estandar EMC	FCC,, distintivo CE
Otras características	
Capacidad de columnas	42 columnas
Montable	Adaptado para que se monte a la pared fácilmente



Soporta la impresión de códigos 2D

