

IMPRESORA DE RECIBOS

RMC POS 260A



Alarma de sonido y luz



Velocidad 260mm x segundo



Montable a Pared



Puertos USB, SERIAL, Ethernet



PARA TODO
TIPO NEGOCIO



981 229 283



www.rmc.pe



comercial@rmc.pe

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión:	Térmico Directo
Resolución:	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de impresión:	260 mm/s
Ancho de impresión:	Max 80 mm

ESPECIFICACIONES DEL PAPEL

Tipo de papel:	Térmico Directo
Ancho de papel:	58 mm/80 mm
Grosor de papel:	0.056 mm - 0.13 mm
Diámetro de papel:	83 mm (O.D.)
Carga de papel:	Frontal y Superior

CONFIBIALIDAD

TPH:	150 km.
Cortador:	2 millones de cortes.
Corte de papel:	Parcial o total.

EXTERNO / INTERNO

Interfaces:	(USB + Serial + Ethernet),
Gráficos:	Admite la impresión de mapa de bits con una densidad diferente y definida por el usuario.
Memoria:	RAM 4MB / Flash 4MB
Fuente de alimentación:	Entrada (AC 100V - 240V, 50/60 Hz), Salida (DC 24V, 2.9)
LED indicadores:	Power (azul), Papel (naranja), Error (roja).

SOFTWARE

SDK:	WinCE, Win Mobile, Android, iOS.
Drivers:	Windows XP / 7 / 8 / 10; POS Ready; Linux; OPOS.
Lenguaje de programación:	ESC / POS

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones:	137.3 * 132 * 130.5 mm
--------------	------------------------

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento:	0° C - 40° C, 20% - 85% humedad, sin condensación.
Temperatura de almacenamiento:	-20° C - 70° C, 5% - 95% humedad, sin condensación.

SIMBOLOGÍA

1D:	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93.
2D:	PDF417, QR.

