

FICHA TÉCNICA



LECTOR INALÁMBRICO

RING 2D BT

APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



LOGÍSTICA



MANUFACTURA



INDUSTRIA PRIMARIA

CONECTIVIDAD



USB



BLUETOOTH



GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

FICHA TÉCNICA RING 2D BT

LECTURA

MÉTODO	Image CMOS Sensor
OPERACIÓN	Hand-Held, anillo al dedo
TAMAÑO DE IMAGEN	1280 x 800 píxeles
CONECTIVIDAD	Puerto USB, bluetooth 4.0
RANGO DE LECTURA	Aproximadamente hasta 40 cms, QR Code
RANGO DE COBERTURA	30 metros a línea de vista

LECTURA CÓDIGOS DE BARRAS

1D	Los más populares
2D	PDF-417, Micro PDF-417, QR Code, Datamatrix, Aztec
RESOLUCIÓN	5 mil
CALIDAD DE LECTURA	Códigos de barras dañados, baja calidad de impresión
POTENCIA DE LECTURA	Lectura de códigos en pantallas electrónicas ó monitor de PC

ENERGÍA

CONSUMO	Standby : 0.4 Watts / Trabajando : 1.2 Watts
CORRIENTE	Standby : 6 mA / Trabajando : 450 mA
VOLTAJE	4.75V - 5.25V

ESTANDÁR DE SEGURIDAD

IP	IP-50
----	-------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	3.5 cms (Ancho) x 5.3 cms (Fondo) x 2.5 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	37 gramos
DIMENSIONES DE LA CAJA	12.5 cms (Ancho) x 10.5 cms (Fondo) x 4 cms (Alto)
PESO CON CAJA	130 gramos

ACCESORIOS

INCLUIDOS	Cable USB
OPCIONALES	N/A

CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Lector RING 2D BT, cable USB, manual, certificado de garantía
---------	---

GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: www.pos-d.com/es/garantiapos-d

*No incluye software de gestion de punto de venta

POS-D
WELCOME SUCCESS

www.pos-d.com